



# PATHFINDER

SHIFT\_the future



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>ZONA DE ABSORCIÓN DE IMPACTO | <br>BOLSA DE AIRE | <br>SISTEMA DE FRENADO ANTI-BLOQUEOS | <br><b>100000KM</b><br>ó 3 años garantía |
| NISSAN TRIPLE SAFETY  |  |   |   |

**AGENCIA DATSUN**

Sabana 2290-0505

Curridabat 2234-7005

[www.nissancr.com](http://www.nissancr.com)



| VERSION  |                  | LUX  |                       | LIMITED               |  |
|--|------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| GRADO  |                  | SE   |                       | LE                    |  |
| <b>MOTOR</b>   |                  |  |                       |                       |  |
| Tipo   |                  | YD25DDTI   |                       |                       |  |
| No. de cilindros, configuración  |                  | 4, en línea  |                       |                       |  |
| Válvulas por cilindro  |                  | 4, DOHC  |                       |                       |  |
| Capacidad del motor  | c.c.             | 3954   |                       |                       |  |
| Pistón x Carrera   | mm               | 89x100   |                       |                       |  |
| Sincronización de las válvulas (admisión/escape)   |                  | C-VTC  |                       |                       |  |
| Tipo de combustible  |                  | Diesel   |                       |                       |  |
| Alimentación de combustible  |                  | Inyección Directa / Turbo Intercooler / Common Rail                        |                       |                       |  |
| Potencia máxima del motor  | Kw (hp) @ rpm    | 128 (172) @ 4000   |                       |                       |  |
| Torque máximo  | Nm (lb-ft) @ rpm | 403 (295) @ 2000   |                       |                       |  |
| Sistema V.V.T. C control valvular continuo en alta y bajas revoluciones para incrementar el ahorro de combustible, creado por NISSAN desde 1984                                      |                  |  |                       |                       |  |
| <b>TRANSMISION</b>   |                  |  |                       |                       |  |
| Tipo   |                  | MANUAL 6 VELOCIDADES   | AUTOMATICA TIPTRONIC  | AUTOMATICA TIPTRONIC  |  |
| Tipo de embrague   |                  | Mec. Disco Seco  | Convertidor de Torque | Convertidor de Torque |  |
| Tipo de transmisión  |                  | 6 velocidades T/M  | 5 velocidades T/A     | 5 velocidades T/A     |  |
| Coeficiente de velocidades   | 1a               | 4,692  | 3,827                 | 3,827                 |  |
|  | 2a               | 2,705  | 2,368                 | 2,368                 |  |
|  | 3a               | 1,747  | 1,520                 | 1,520                 |  |
|  | 4a               | 1,291  | 1,000                 | 1,000                 |  |
|  | 5a               | 1,000  | 0,834                 | 0,834                 |  |
|  | 6a               | 0,827  | --                    | --                    |  |
|  | Rev              | 4,260  | 2,613                 | 2,613                 |  |
| Tracción final   |                  | 3,538  | 3,357                 | 3,357                 |  |
| Tracción final (Opción)  |                  | --   | --                    | --                    |  |
| Coeficiente de transferencia (en el modo 4 LO)   |                  | 2,596  | 2,596                 | 2,596                 |  |
| Tipo de tracción ALL MODE 4X4  |                  | 4X2 / AUTO / 4H / 4L   |                       |                       |  |
| <b>SISTEMA DE FRENADO</b>  |                  |  |                       |                       |  |
| Tamaño   | Delantero        | Disco ventilado 96 x 28  |                       |                       |  |
|  | Trasero          | Frenos de disco ventilados delanteros y traseros 308 x 18                  |                       |                       |  |
| Sistema anti bloqueo y distribución de fuerza de frenado   |                  | ABS / EBD  |                       |                       |  |
| <b>DIRECCIÓN</b>   |                  |  |                       |                       |  |
| Sistema de la dirección  |                  | Dirección Hidráulica Servo asistida  |                       |                       |  |
| Radio de giro  | m                | 11.9   |                       |                       |  |
| <b>SUSPENSIÓN</b>  |                  |  |                       |                       |  |
| Suspensión delantera   |                  | Independiente Doble Horquilla c/resorte helicoidal encima del amortiguador |                       |                       |  |
| Suspensión trasera   |                  | Independiente, articulaciones múltiples con resorte helicoidal             |                       |                       |  |
| <b>CAPACIDAD FUERA DEL CAMINO</b>  |                  |  |                       |                       |  |
| Ángulo de acceso   | °                | 33   |                       |                       |  |
| Ángulo de salida   | °                | 26   |                       |                       |  |
| Ángulo de rampa  | °                | 24   |                       |                       |  |
| Distancia mínima al piso (entre ejes)  | mm               | 254  |                       |                       |  |
| Capacidad de remolque frenado  | kg               | 3000   |                       |                       |  |
| Capacidad de remolque no frenado   | kg               | 750  |                       |                       |  |
| <b>EXTERIOR</b>  |                  |  |                       |                       |  |
| Estribos   |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Barras de techo  |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Espejos cromados   |                  |  |                       | X                     |  |
| Halógenos  |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Direccionales integrados en espejos retrovisores   |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Limpia parabrisas trasero, Tercera luz de freno y Defroster  |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Faros principales con altura ajustable   |                  |  |                       |                       |  |
| <b>INTERIOR</b>  |                  |  |                       |                       |  |
| Radio AM/FM CD   |                  | X  | X                     |                       |  |
| Radio AM/FM CD - Cargador de 6 CD  |                  |  |                       | X                     |  |
| Controles de radio en el volante   |                  |  |                       | X                     |  |
| Controles de velocidad crucero   |                  |  |                       | X                     |  |
| Computadora de abordo  |                  |  |                       | X                     |  |
| Cabeceras en todos los asientos  |                  |  |                       | X                     |  |
| Vidrios tintados con protección UV   |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Guantera doble   |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Porta objetos  |                  |  | 7                     |                       |  |
| Porta vasos  |                  |  | 8                     |                       |  |
| Tres tomas de corriente para 12V   |                  |  |                       | X                     |  |
| Airbags con sistema SRS. (Self Restraining System)   |                  | 2  | 2                     | 4                     |  |
| Sistema Isofix / LATCH para sillas de niños  |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Tapicería en cuero   |                  |  |                       | X                     |  |
| Sistema de movimiento eléctrico de asientos  |                  |  |                       | X                     |  |
| Acabado de imitación de madera en área de marchas y control de vidrios versión LIMITED en todas las puertas.   |                  |  |                       | X                     |  |
| Espejo retrovisor anti deslumbrante  |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Sistema de aire acondicionado Ozone Safe con control de clima independiente y calefacción, control posterior de temperatura para segunda y tercera fila de asientos versión LIMITED. |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Zone Body: Zona de protección contra impactos severos  |                  | X  | X                     | X                     |  |
| Cinturones de seguridad con ajuste de altura incluye segunda fila  |                  |  |                       | X                     |  |
| Asiento del conductor con memorias programables para ajuste para varios conductores  |                  |  |                       |                       |  |
| Barras de protección laterales en las cuatro puertas, contra impactos severos  |                  |  |                       |                       |  |
| Guantera con llave   |                  |  |                       |                       |  |
| Apertura independiente de ventana trasera para acceder a objetos   |                  |  |                       |                       |  |
| Key less entry   |                  |  |                       |                       |  |
| Llave con sistema antirrobo Nissan (NATS)  |                  |  |                       |                       |  |
| Porta lentes   |                  |  |                       |                       |  |
| <b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>  |                  |  |                       |                       |  |
|  | (mm)             |  |                       |                       |  |
| Largo total  | (mm)             | 4740   |                       |                       |  |
| Ancho total (excluyendo espejos)   | (mm)             | 1850   |                       |                       |  |
| Altura total (con rin de 17")  | (mm)             | 1783   |                       |                       |  |
| Distancia entre ejes   | (mm)             | 2850   |                       |                       |  |