



PATROL

SHIFT_the future



 ZONA DE PROTECCIÓN DEL CUERPO	 BOLSA DE AIRE	 SISTEMA DE FRENO ABS	 100000 KM ó 3 años garantía.
ZONA DE ABSORCIÓN DE IMPACTO	BOLSA DE AIRE	SISTEMA DE FRENO ANTIBLOQUEOS	

AGENCIA DATSUN

Sabana 2290-0505

Curridabat 2234-7005

www.nissancr.com



VERSION		LIMITED	LUX	LIMITED		
GRADO		GRX - LTD	SGL	GRX		
MOTOR Sistema V.V.T.C control valvular continuo en alta y bajas revoluciones para incrementar el ahorro de combustible, creado por NISSAN desde 1984						
Tipo		TB48D		ZD30DDTi		
No. de cilindros, configuración		6, en línea		4, en línea		
Válvulas por cilindro		4,		4, DOHC		
Capacidad del motor	c.c.	475		2953		
Pistón x Carrera	mm	99,5 x 102,0		96,0 x 102,0		
Tipo de combustible		Gasolina		Diesel		
Alimentación de combustible		ECES, Inyección Electrónica Secuencial Multipunto		Inyección Directa / Turbo Intercooler / ECES Inyección Electrónica		
Potencia máxima del motor	Kw (hp) @ rpm	185 (248) @ 4800		128 (172) @ 4000		
Torque máximo	Nm (lb-ft) @ rpm	420 (306) @ 3600		380 (277) @ 2000 (MT) / 354 (258) @ 2000 (AT)		
TRANSMISION						
Tipo		AUTOMATICA TIPTRONIC	MANUAL 5 VELOCIDADES	AUTOMATICA	MANUAL 5 VELOCIDADES	AUTOMATICA
Tipo de embrague		Convertidor de Torque	Mec. Disco Seco	Convertidor de Torque	Mec. Disco Seco	Convertidor de Torque
Tipo de transmisión		5 velocidades T/A	5 velocidades T/M	4 velocidades T/A	5 velocidades T/M	4 velocidades T/A
Coefficiente de velocidad	1a	3,540	4,556	2,784	4,556	2,784
	2a	2,264	2,625	1,544	2,625	1,544
	3a	1,471	1,591	1,000	1,591	1,000
	4a	1,000	1,000	0,694	1,000	0,694
	5a	0,834	0,836	-	0,836	-
	Rev	2,370	4,245	2,275	4,245	2,275
Tracción final		3,545		4,375		
Coefficiente de transferencia (en el modo 4 LO)				2,020		
Tipo de tracción ALL MODE 4X4				4X2 / 4H / 4L		
SISTEMA DE FRENADO						
Tamaño	Delantero			Disco ventilado		
	Trasero			Disco ventilado		
Sistema anti bloqueo				ABS		
DIRECCIÓN						
Sistema de la dirección				Dirección hidráulica servosistida		
Radio de giro	m			6.1		
SUSPENSIÓN						
Suspensión delantera				Tipo helicoidal con 3 articulaciones		
Suspensión trasera				Tipo helicoidal con 5 articulaciones		
LSD Sistema de control continuo en diferencial trasero		X	X	X	X	X
EXTERIOR						
Estribos		X	X	X	X	X
Especios cromados		X			X	X
Halogenos		X			X	X
Sun roof		X			X	X
Cobertor de repuesto metalico		X			X	X
Luces de Zenon		X				
INTERIOR						
Radio AM/FM CD			X	X		
Radio AM/FM CD - Cargador de 6 CD		X			X	X
Controles de radio en el volante		X			X	X
Controles de velocidad crucero		X			X	X
Computadora de abordo		X			X	X
Pantalla con información de temperatura y brujula		X	X	X	X	X
Aire acondicionado con difusores hasta la tercera fila; tecnología "Ozone Safe". Para protección a la capa de ozono		X	X	X	X	X
Porta objetos				5		
Porta vasos				8		
Airbags sistema SRS "Self Restraining System"		4	2	2	4	4
Tapiceria cuero		X			X	X
Sistema de movimiento de asientos eléctrico		X			X	X
Viseras dobles		X			X	X
Hielera		X				
Bandejas para alimentos segunda fila de asientos		X			X	X
Bloqueo Manual de puertas traseras para la seguridad de infantes, sistema "Child Lock"						
Cuenta kilómetros digital						
Cargador frontal para 6 discos compactos						
Cinturones de seguridad ajustables a la altura						
Controles de velocidad crucero en el volante		X	X	X	X	X
Contador de viaje Trip A & B						
Vidrios con protección U.V.						
Control de Sun Roof de apertura a un toque						
DIMENSIONES EXTERIORES						
Largo total	(mm)			5075		
Ancho total	(mm)			1940		
Altura total	(mm)			1855		
Distancia entre ejes	(mm)			2970		
CAPACIDAD DE PASAJEROS						
Número de asientos	1a Fila			2		
	2a Fila			3		
	3a Fila			2		
TANQUE DE COMBUSTIBLE						
Capacidad del Tanque de Combustible	(litros)			95		
RINES Y LLANTAS						
Tamaño de los rines de aleación de aluminio		17 X 8JJ	16 X 8JJ	16 X 8JJ	17 X 8JJ	17 X 8JJ
Tamaño de llanta		275/65R17	265/70R16	265/70R16	275/65R17	275/65R17

* Los datos anteriores no son definitivos y están sujetos a cambios.